



Fișă tehnică de produs

Banda din fibra de sticla



Specificatii tehnice

Caracteristici	Norma	Valori
-Conținutul compoziției de impregnare,%	≥15%	23
Masa pe unitate de suprafață g/m ²	≥50	52
Dimensiunea nominală a ochiurilor, mm / mm	≤3x3	2x2
Sarcina de rupere N / 50 mm urzeala/batatura	≥500/200	252/205
Lățime	48 +/- 3%	48
Natura adezivului:	adeziv acrilic	
Lungimi disponibile : 10m, 20, 45m, 90, 153m		
Termen de valabilitate: 2 ani din data producerii		

DESCRIERE GENERALĂ

Banda autoadezivă din fibre de sticlă este un produs care are la bază o plasă din fibre de sticlă, care are aplicat, pe o singură parte, un adeziv acrilic.

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI:

Principala proprietate a produsului este rezistența ridicată la rupere/smulgere/uzură, rezistența la mediul alcalin și aderență bună la suprafețele recomandate.

UTILIZARE:

Banda autoadezivă din fibre de sticlă se utilizează la:

- rigidizarea îmbinărilor rosturilor la plăcile din gips carton;
- corectarea și prevenirea apariției fisurilor la pereți și tavane.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- Ideal pentru consolidarea îmbinărilor dintre plăcile de gips carton;
- Ideal pentru corectarea și prevenirea apariției fisurilor la pereți și tavane;

DEPOZITARE

Banda autoadesiva pentru gipscarton se depoziteaza in interior, in spatiu cu temperatura constanta si minima ventilatie pentru evitarea condensului . Depozitarea se va face pe suprafete uscate, ferite de umezeala, sau pe suport special construit.

AMBALARE

Nr	Articol		ml, rola	role in cutie	Cutii	Role
1	Banda adeziva 48mm x 20m	EU pallet	20	120	25	3000
2	Banda adeziva 48mm x 45m		45	72	25	1800
3	Banda adeziva 48mm x 90m		90	36	25	900